

# 200V 一体型ロックウール吹付機

型式 MS-600



## 特徴

従来のロックウール吹付機を一回り小さくして、ブロワーと水ポンプをセットにした補修作業から小現場、工場パネル裏吹き作業までこなせる機械です

一体型吹付機 MS-600(200V)

相	電圧	出力	定格電流(アンペア)	
			50Hz	60Hz
3相	200V	3.181kw	11.2A	11.4A

型式  
最大吐出量  
重量  
外寸  
仕様  
(標準付属品)

MS-600  
5.0kg/min  
300kg  
MS-600 長さ1,380mm×横幅600mm×高さ1,145mm

リングブロワー	吹付ガン6穴型	バケツ70L	始動前パトライト(ブザー付)
水ポンプ(ユニフロ式)	材料ホース(TMグリーン)φ50×20m	リモコンコード20m	材料吐出量調整 インバーター制御

## 標準装備

①リングブロワー

②水ポンプ

③バケツ70L

④始動前パトライト  
(ブザー付)



最大風量(4.0m<sup>3</sup>/min)



吸水量 2.9L/min



フロートバルブ付



タイマー制御

# TOK 株式会社 東輝製作所

<http://tok-ss.jimdo.com>

〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1096-6  
TEL 048-997-0916 FAX 048-997-0538  
MAIL tokishii@nifty.com URL <http://tok-ss.jimdo.com>